

工事番号																	
																(様式－１)	
		部長		課長		課長補佐		係長		審査者		設計者		担当			
令和 8 年度 公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター 返流管改築工事																閲覧設計書	
駒ヶ根市下平4569番地																	
設 計 大 要										施 工 方 法				請 負			
管布設工 VUφ300 L=48.6m 管布設工 VUφ150 L=11.5m 管撤去工 VUφ300 L=31.6m 管撤去工 HPφ300 L=17.0m 管撤去工 VUφ150 L=11.5m 1号マンホール設置工（組立式） 5箇所 付帯工 1式										施 工 期 間				日 間			
										起工予定年月日				令和 年 月 日			
										竣工予定年月日				令和 年 月 日			
										契約保証方法				金銭的保証			
										・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.09.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年9月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 32 下水道(3) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 10 月単位（R7.10~）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
管路							
				式			
管きょ工（開削）							
				式			
管路土工							
				式			
管路掘削							
				式			
機械掘削工（バックホウ） クレーン付・クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）		110	m3				施工 第0 -0001号表
機械掘削工（バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）		10	m3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻							
				式			
機械投入埋戻工 BH山積0.45m3（平積0.35） 砂質土		70	m3				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土						
	10	m 3				施工 第0 -0007号表
発生土処理						
		式				
発生土運搬工 DT 4 t 積み 運搬距離 2. 5km 良好 BH クレーン付山積0.45m3 (平積0.35m3) 積込	30	m 3				施工 第0 -0008号表
	2	m 3				施工 第0 -0010号表
発生土処分費 竹花工業 (株) 建設発生土処分地 駒ヶ根市単価	30	m 3				
管布設工						
		式				
硬質塩化ビニル管						
		式				
硬質塩化ビニル管設置工 φ 3 0 0	48	m				施工 第0 -0011号表
	11	m				施工 第0 -0012号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道用塩ビ管VU支管90° φ150						
	1		個			
埋設標識テープ						
			式			
下水道用 埋設標識シート 幅400mm (ダブル)						
	57		m			
下水道用 埋設用明示テープ 幅30mm						
	57		m			
駒ヶ根市単価 管基礎工						
			式			
砂基礎						
			式			
砂基礎工						
	25		m3			施工 第0 -0013号表
洗滌砂						
	31		m3			
管路土留工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留										
				式						
たて込み簡易土留（建込工） ｸﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）										
	47			m					施工	第0 -0014号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	47			m					施工	第0 -0016号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満										
	1			式					施工	第0 -0017号表
たて込み簡易土留（建込工） ｸﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）										
	2			m					施工	第0 -0018号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	2			m					施工	第0 -0019号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ3.0m掘削幅3.0m未満										
	1			式					施工	第0 -0020号表
たて込み簡易土留（建込工） ｸﾗｰ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）										
	2			m					施工	第0 -0021号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	2			m					施工	第0 -0022号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.5m掘削幅3.0m未満						
	1		式			施工 第0 -0023号表
たて込み簡易土留（建込工） ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）						
	6		m			施工 第0 -0024号表
たて込み簡易土留（引抜工）						
	6		m			施工 第0 -0025号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満						
	1		式			施工 第0 -0026号表
たて込み簡易土留機材賃料 修理費及び損耗費分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満						
	1		式			施工 第0 -0027号表
マンホール工						
			式			
組立マンホール工						
			式			
組立1号マンホール						
			式			
駒ヶ根市型マンホール鉄蓋 内径600mm T=14 除雪対応枠（受け枠共） 駒ヶ根市単価						
	6		組			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
受枠調整用無収縮モルタル						
	18		c m			
レゾンクリート製マンホール 調整金具 調整高 2 5 mm まで						
	2		組			
レゾンクリート製マンホール 調整金具 調整高 4 5 mm まで						
	1		組			
レゾンクリート製マンホール 調整金具 調整高 5 0 mm まで						
	1		組			
レゾンクリート製マンホール 調整金具 調整高 7 0 mm まで						
	1		組			
レゾンクリート製マンホール 調整リング 径 6 0 0 mm 有効高 1 0 0 mm						
	3		個			
レゾンクリート製マンホール 調整リング 径 6 0 0 mm 有効高 1 5 0 mm						
	4		個			
レゾンクリート製マンホール 頂版 径 6 0 0 mm 有効高 1 2 0 mm						
	5		個			
レゾンクリート製マンホール 直壁 径 9 0 0 mm 有効高 6 0 0 mm						
	1		個			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
レジンコンクリート製マンホール 直壁 径900mm 有効高900mm										
見積単価	2		個							
レジンコンクリート製マンホール 直壁 内径900mm 有効高1200mm										
見積単価	1		個							
レジンコンクリート製マンホール 直壁 内径900mm 有効高1500mm										
見積単価	2		個							
レジンコンクリート製マンホール 底版 外径1060mm有効高 90mm										
見積単価	5		個							
削孔代 レジンコンクリート製マンホール径350用 VU350mm										
見積単価	1		箇所							
削孔代 レジンコンクリート製マンホール径300用 VU300mm										
見積単価	1		箇所							
削孔代 レジンコンクリート製マンホール径250用 VU250mm										
見積単価	1		箇所							
削孔代 レジンコンクリート製マンホール径200用 VU200mm										
見積単価	3		箇所							
削孔代 レジンコンクリート製マンホール径150用 VU150mm										
見積単価	2		箇所							

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう継手用壁厚打ち増し加工 VU350・300 工場加工						
見積単価	5		箇所			
拡張式可とう継手 VU350用 工場取付						
見積単価	3		箇所			
拡張式可とう継手 VU300用 工場取付						
見積単価	2		箇所			
拡張式可とう継手 VU250用 工場取付						
見積単価	2		箇所			
拡張式可とう継手 VU200用 工場取付						
見積単価	4		箇所			
拡張式可とう継手 VU150用 工場取付						
見積単価	2		箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下						
	5		箇所			施工 第0 -0028号表
再生クラッシャーラン 40mm以下						
	1		m3			
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
	0.55		m3			施工 第0 -0029号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバート用耐酸モルタル ポリマーセメントモルタル 30kg						
	5		セット			
見積単価 管口用耐酸目地材 樹脂パテ 5 kg						
	5		セット			
見積単価 蓋据付工						
	1		箇所			施工 第0 -0030号表
付帯工						
			式			
舗装撤去工						
			式			
舗装版切断						
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	78		m			施工 第0 -0031号表
舗装版破碎						
			式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	59		m 2			施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理						
			式			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	2	m3				施工 第0 -0033号表
＊処分費等＊						
アスファルト掘削廃材処理 竹花工業（株）	6	t				
舗装復旧工			式			
不陸整正			式			
不陸整正 補足材料なし	20	m2				施工 第0 -0034号表
下層路盤			式			
下層路盤 全仕上り厚200mm 1層施工	39	m2				施工 第0 -0035号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤						
			式			
上層路盤 全仕上り厚150mm 1層施工	39	m2				施工 第0 -0036号表
表層			m2			
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40mm	59	m2				施工 第0 -0037号表
道路付属物復旧工			式			
地先境界ブロック			式			
地先境界ブロック撤去 再利用	4	m				施工 第0 -0038号表
地先境界ブロック 再利用設置 A種(120×120×600) 養生工あり	4	m				施工 第0 -0039号表
既設構造物撤去工			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既設管撤去										
				式						
鉄筋コンクリート管撤去 呼び径 300mm										
	17		m						施工	第0 -0040号表
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径 300mm										
	30		m						施工	第0 -0042号表
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径 150mm										
	11		m						施工	第0 -0043号表
既設人孔撤去										
				式						
蓋撤去工										
	6		箇所						施工	第0 -0044号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要										
	3		m3						施工	第0 -0045号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要										
	1		m3						施工	第0 -0046号表
コンクリート塊運搬処理										
			m3							

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下						施工 第0 -0047号表
	3	m	3			
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下						施工 第0 -0048号表
	1	m	3			
処分費等						
コンクリート二次製品廃材処理 竹花工業 (株)						
	8	t				
コンクリート無筋廃材処理 竹花工業 (株)						
	1	t				
仮設工						
			式			
仮設排水						
			式			
止水プラグ φ 3 5 0mm用						
	8	日				
止水プラグ φ 3 0 0mm用						
	7	日				

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水プラグ φ 2 0 0mm用						
	7		日			
止水プラグ φ 1 5 0mm用						
	7		日			
サクションホース φ 7 5 現場当たり 基礎価格の 2 0 %						
	100		m			
サクションホース φ 5 0 現場当たり 基礎価格の 2 0 %						
	35		m			
水替工（潜水ポンプ運転） φ 8 0 × 2 台						
	8		日			施工 第0 -0049号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0 × 2 台						
	7		日			施工 第0 -0050号表
据付・撤去工						
	4		現場			施工 第0 -0051号表
直接工事費						
運搬費						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
			式			
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 5 km (×往復)						
	12		t			施工 第0 -0052号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)						
	12		t			施工 第0 -0053号表
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

機械掘削工 (バックホウ)
クレーン付・クレーン型山積0.45m³ (平積0.35m³)

施工 第0 -0001号表

m 3

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0020

バックホウ運転 (機-1)

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ 排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

[illegible]

機械掘削工 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

100

m 3

頁0-0021

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			補助的作業 施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格: クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種:	排出ガス対策型2次基準	

施工内訳表

頁0-0022

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

[illegible]

機械投入埋戻工 BH山積0.45m3（平積0.35）
砂質土

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0023

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m 3			L／C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・クレーン付 山積0. 4 5 m 3 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0002号表
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.45m3（平積0.35m3） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0024

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）
砂質土

施工 第0 -0007号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m3			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0004号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

発生土運搬工 DT 4 t 積み

頁0-0026

施工 第0 -0008号表

運搬距離 2.5 km 良好

BH クレーン付山積0.45m3 (平積0.35m3) 積込

10

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ダンプトラック運転 (機-22)
オンロード・ディーゼル 4t積級

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：1 タイヤ損耗費 (供用日／日)：1.29			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック (供用日／日)：1.29 軽油 (L／日)：32		

施工内訳表

頁0-0028

発生土運搬工 DT 4 t 積み

運搬距離 2.5 km 良好

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込

施工 第0 -0010号表

10

m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0029

硬質塩化ビニル管設置工
φ300

施工 第0 -0011号表

1 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管設置工 φ150

頁0-0030

施工 第0 -0012号表

1 m 当り

[illegible]

砂基礎工

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

頁0-0031

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0032

たて込み簡易土留（建込工）
 クラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3）

施工 第0 -0014号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	1.100	時間			施工 第0-0015号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： クラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.61 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準		

施工内訳表

頁0-0033

バックホウ運転 (機-1)

クローラ型・クレーン付 山積0.45m³ 排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0015号表

1 時間 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：1.61					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0035

施工 第0 -0017号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0036

たて込み簡易土留（建込工）
 クローラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3）

施工 第0 -0018号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	1.500	時間			施工 第0-0015号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格：クローラ型クレーン付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.77 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.160	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.77					

施工内訳表

頁0-0038

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0020号表

1

式

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0039

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0021号表

ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	1.300	時間			施工 第0-0015号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格：ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.21 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.21					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0041

施工 第0 -0023号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0042

たて込み簡易土留（建込工）
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3）

施工 第0 -0024号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	1.100	時間			施工 第0-0015号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3（平積0.35m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.82 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：1.82					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0044

施工 第0 -0026号表

1 式 当り

[illegible]

たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分

頁0-0045

施工 第0 -0027号表

1 式 当り

深さ2.0m掘削幅3.0m未満

[illegible]

施工内訳表

頁0-0046

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0028号表

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り
考

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0050

施工 第0 -0031号表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

施工 第0 -0031号表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

施工 第0 -0032号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0033号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

施工 第0 -0034号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

下層路盤
全仕上り厚200mm

1層施工

施工 第0 -0035号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

下層路盤
全仕上り厚 2 0 0 mm

施工 第0 -0035号表

1層施工

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

上層路盤
全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0036号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

上層路盤
全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0036号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 3 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：粒度調整碎石 M－ 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0037号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0037号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0063

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0064

地先境界ブロック撤去
再利用

施工 第0 -0038号表

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 排ガス2次 山積0. 2 2m3			日			バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
運転手 (特殊)			人			運転手 (特殊)			
特殊作業員			人			特殊作業員			
軽油 小型ローリー パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

地先境界ブロック撤去
再利用

施工 第0 -0038号表

1
m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
再利用区分：再利用						

施 工 内 訳 表

頁0-0066

地先境界ブロック

再利用設置

機械構成比：

労務構成比：

A種(120×120×600)

材料構成比：

養生工あり

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

地先境界ブロック

再利用設置

機械構成比：

労務構成比：

A種(120×120×600)

材料構成比：

養生工あり

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0039号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下		m ³		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：再利用設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：A種(120×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0068

鉄筋コンクリート管撤去 呼び径300mm

施工 第0 -0040号表

10 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0069

バックホウ運転 (機-28)

クローラ型・クレーン付 山積0.28m³ 排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

[illegible]

施工 第0 -0042号表

頁0-0070

10 m 当り

[illegible]

頁0-0071

10 m 当り

[illegible]

蓋撤去工

[illegible]

施工内訳表

頁0-0073

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0045号表

1 m3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0074

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0046号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0075

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0047号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0048号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

替工（潜水ポンプ運転） 施 工 内 訳 表

頁0-0077

水替工（潜水ポンプ運転）

Φ80×2台

施工 第0 -0049号表

1 目 当 り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0078

水替工（潜水ポンプ運転）

Φ 50 × 2 台

施工 第0 -0050号表

1 日 当り

[illegible]

据付・撤去工

施工内訳表

施工 第0 -0051号表

頁0-0079

1 現場 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0080

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 5 km (×往復)

施工 第0 -0052号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0081

**仮設材等の積込み、取卸し費
積込み、取卸し（往復分）**

施工 第0 -0053号表

1 t 当り

[illegible]