

製品仕様一覧【駒ヶ根シルクミュージアム】①

[illegible]

ダウンライト			
ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
104	22(2)	10	12
1.005m以上	1.005m以上	970m以上	955m以上
7.0W以下	9.8W以下	7.0W以下	7.0W以下
800g以下	800g以下	1,000g以下	800g以下
5000K	5000K	5000K	3000K
昼白色	昼白色	昼白色	電球色
Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
75°以上	75°以上	85°以上	75°以上
40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
非調光	PWM調光 (番号様式ライコン IN21508)	非調光	非調光
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
-	-	-	-
-	-	-	-
φ150	φ150	φ150	φ150
器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

シーリングライト
シーリングライト
1
3699m以上
27.7W以下
1200g以下
5200K
昼光色
Ra83
AC100~242V
-
40000時間以上
調光
50/60hz
カチット方式
内蔵
-
器具交換

スポットライト			
スポットライト	スポットライト	スポットライト	スポットライト
3	2	2	
1000lm以上	616lm以上	865lm以上	
10.7W以下	10.0W以下	9.3W以下	
1200g以下	2000g以下	600g以下	
2700K	2700K	5000K	
電球色	電球色	昼白色	
Ra80	Ra85	Ra83	
AC100V	AC100V	AC100V	
-	85° 以上	110° 以上	
40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
非調光	非調光	非調光	
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
-	内蔵	内蔵	
-	-	-	
器具交換	器具交換	器具交換	

電球
電球
160
490lm以上
10.7W以下
475g以下
5000K
昼白色
Ra80
AC100V
85° 以上
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

階数	配置箇所	設置場所	形状	参考品番				LGB81822LB1	XLW452DZENLE9	NNFW21900KLE9	XLX200NPNCLE9
				LDG32T-N/14/25/1SSP/C	LDG20T-N/6/10/1SSL/C	NNN15510LE1	LGW81822LB1				
45	1階	軒下・通用口	ウォールライトWP								
45	2階	軒下・通用口	ウォールライトWP							2	
44		軒下・正面玄関	軒下ダウンライトφ150							2	
44		軒下・直売所	軒下ダウンライトφ150								
1		風除室	ダウンライトφ150								
1		ホール	ダウンライトφ150								
5		エレベーターホール	スポットライト								
1		エレベーターホール	ダウンライトφ150								
43		事務室	埋込型	16							
3		直売所・ミュージアムショップ	富士型W=230	2							
4		直売所バックヤード	富士型W=230	4							
8		男性用トイレ	ミラーライト			1					
7		男性用トイレ	ダウンライトφ150								
10		女性用トイレ	ミラーライト			1					
9		女性用トイレ	ダウンライトφ150								
6		身障者用トイレ	埋込型W300		2						
11		中廊下	埋込型W300		8						
42		会議室	ダウンライトφ150調光付								
30		テラス	スポットライト								
41		食堂	トラフ型	12							
40		食堂	ブラケット				12				
39		食堂	ダウンライトφ150								
11		ハントリー	埋込型W300		4						
37		ハントリー	富士型W=230WP					1			
38		ハントリー	ダウンライトφ150								
31		下処理室	富士型W=230WP					1			
32		食品庫	富士型W=150	6							
12		倉庫	反射笠付	4							
36		休憩室	富士型W=150	1							
35		休憩室	シーリングダイト4畳								
34		トイレ・廊下	ダウンライトφ150								
33		外倉庫	反射笠付	4							
15	1階	ホール	ダウンライトφ150								
19		受付カウンター	スポットライト								
15		受付カウンター	ダウンライトφ150								
20		事務室	トラフ							1	
15		事務室	ダウンライトφ150								
21		館長室	埋込型	4							
13		体験工房(ロビー)	ダウンライトφ150								
14		体験工房	反射笠付	1							
22		機械室	反射笠付	8							
17		男性用トイレ	ミラーライト			1					
16		男性用トイレ	ダウンライトφ150								
17		女性用トイレ	ミラーライト			1					
15		女性用トイレ	ダウンライトφ150								
18		身障者用トイレ	埋込型W300		2						
46		展示室	トラフ型		18						
47		展示室	LED電球								
25		展示室ラウンジ	ダウンライトφ150								
23		シアター	ダウンライトφ150調光付								
24		シアター	トラフ型		2						
26		搬入室	富士型W=230	4							
27		機械室(搬入室奥)	反射笠付	1							
28		収蔵庫	富士型W=230	18							
29		収蔵庫	反射笠付	8							

XND1067SNLE9	XND1067SNLJ9	XNW1063WNLE9	XND1067SLLJ9
	※()内は読光スイッチ台数		
		6	
		4	
3			
20			
2			
5			
7			
	11(1)		
			12
2			
2			
11			
3			
1			
33			
4			
5			
6			
	11(1)		

[illegible][illegible][illegible]