

採用単価表

名称	規格寸法	単位	採用単価	摘要
残土処分費		m3	1,000	
標示テープ(2倍)	W=150	m	553	
ボール式サドル付分水栓鋳鉄管用	φ 150×20 耐震性能強化型	個	31,600	
ボール式サドル付分水栓鋳鉄管用	φ 150×50 耐震性能強化型	個	99,900	
サドル分水栓用密着コア	φ 20	個	1,910	
サドル分水栓用密着コア	φ 50	個	5,340	
サドル付分水栓防食フィルム	止水機構 13～25用 φ 125～150用	個	856	
サドル付分水栓防食フィルム	止水機構 30～50用 φ 100～150用	個	1,100	
埋設識別マーカー		個	2,140	
PP用継手 分・止水栓用ソケット	φ 20	個	3,120	
PP用継手 分・止水栓用ソケット	φ 50 ねじれ防止型	個	29,500	
PP用継手 ソケット	φ 20	個	4,730	
PP用継手 エンドキャップ	φ 50	個	16,300	
標示テープ(2倍)	W=75	m	460	
仕切弁表函	ネジ式 φ 250 FLK H700～1165	基	112,000	
仕切弁底版	300×300	個	4,000	
(仮設)PP用継手 分・止水栓用ソケット	φ 13	個	720	
(仮設)PP用継手 分・止水栓用ソケット	φ 50	個	9,830	
(仮設)PP用継手エルボ	φ 13	個	1,220	
(仮設)PP用継手90° ベンド	φ 13	個	1,230	
(仮設)PP用継手 チーズ	φ 13	個	1,890	
(仮設)甲止水栓 キャップ式角ハンドル用	φ 13	個	1,680	
(仮設)ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用	φ 13	個	2,520	
(仮設)ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用	φ 50	個	24,800	

採用単価表

名称	規格寸法	単位	採用単価	摘要
(仮設)PP用継手オネジ付ソケット	φ13	個	686	
ステンレス鋼管	G型 150A 直管 L=4.0m	本	6,000	
ステンレス鋼管	G型 150A 直管 L=2.0m	本	3,000	
ステンレス鋼管	G型 150A フレキ管 L=1.0m	本	9,000	
ステンレス鋼管	G型 150A エルボ90°	個	3,000	
ステンレス鋼管	G型 150A 接続短管 フランジ	個	3,000	
ステンレス鋼管	G型 150A×20A 取出短管	個	3,000	
既設管処分費	ダクタイル鋳鉄管	kg	30	
ヤノ・ストッパー	TV-210 鋳鉄管用 φ150	組	445,000	
ストッパー取付工事費	平日昼間	箇所	360,000	
ヤノT字管V型	TN-65VS 鋳鉄管用 150×150	組	481,000	
耐震形ヤノT字管工事費	平日昼間 150×150	箇所	214,000	
SUSブッシュ	φ150	組	28,500	
SUSブッシュ工事費	平日昼間 φ150	箇所	41,000	

【留意事項】

本採用単価表は、当該工事の積算に用いるため、積算担当課独自の調査に基づき定めた資材単価等を記載したものであり、契約上の内容、市場の取引契約を拘束するものではありません。