

製品仕様一覧【赤穂東小学校】

種別	直管ランプ				
	A	C	E	K	Z
	40形	40形	20形	40形	20形
数量	652	181	20	70	6
ラフ光束	2,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	7.0W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	148g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光線色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2ピーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	190° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
開光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
ソ
軒下用ダウンライト
22
960lm以上
6.8W以下
400g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
100" 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
φ 150
器具交換
IP43

防犯灯
ウ
防犯灯
8
1050lm以上
8.1W以下
500g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100-242V
-
60000
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 JP44

街路灯
セ
街路灯
3
8000lm以上
44.4W以下
1060g以下
5000K
昼白色
Ra73
AC100-242V
-
40000
50/60hz
別置
E39
ランプ交換 IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
3
3329m以上
29W以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000
明るさ2段階切替
50/60Hz
-
-
-
器具交換

電球		
Q	P	ヒ
電球	電球	電球
16	2	4
810m以上	810m以上	810m以上
7.1W以下	7.1W以下	7.7W以下
85g以下	85g以下	93g以下
2700K	5000K	3000K
電球色	昼白色	電球色
Ra83	Ra83	Ra83
AC100V	AC100V	AC100V
-	-	-
40000	40000	40000
非調光	非調光	調光
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
-	-	-
-	-	-
E26	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG32T・N/14/25/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGR32T・N/13/20/16S	LDGF20T・N/7/10P/C
ウ	展外	外周リ					
セ		外周リ					
B		プール	2				
D	1階	軒下		4			
ソ		軒下					
D		職員・低学年玄関		10			
A		プレイルーム	20				
C		事務室		6			
G		校長室	6				
A		職員室	34				
C		保健室		16			
D		保健室		1			
B		更衣室	2				
Q		印刷室		2			
A		応接室	4				
Q		資料室		2	4		
C		教材室	2				
D		南校舎西トイレ		4			
A		特別支援こすもす	8				
B		特別支援こすもす	4				
K		特別支援こすもす				1	
A		普通教室1-2	8				
B		普通教室1-2	4				
K		普通教室1-2				3	
A		普通教室1-1	8				
B		普通教室1-1	4				
K		普通教室1-1				3	
A		学習室1	8				
B		学習室2	4				
K		学習室3				3	
P		南校舎西倉庫					
D		南校舎西階段		1			
B		倉庫1	2				
F		倉庫1			1		
B		機械室	1				
B		倉庫2	1				
B		給食ホール	6				
Q		研修室					
R		研修室					
Q		用務員室					
B		用務員室	1				
B		用務員室					
B		北校舎西トイレ	2				
A		調理室	8				
B		調理室	4				
K		調理室				2	
B		準備室	3				
A		家庭科 室	2				
B		家庭科 室	10				
K		家庭科 室				2	
A		工作室	10				
B		工作室	4				
K		工作室				1	
B		準備室	2				
A		マルチルーム	18				
K		マルチルーム				1	
Q		北校舎西階段		1			
D		北校舎西倉庫					
A		第1理科室	8				
B		第1理科室	8				
K		第1理科室				2	
B		準備室	4				
F		準備室			1		
A		第2理科室	8				
B		第2理科室	8				
K		第2理科室				2	
B		北校舎東トイレ	2				
C		相談室		18			
K		相談室				2	
A		ことばの教室	10				
B		ことばの教室	4				
D		北校舎東階段		1			
Q		北校舎東倉庫					
A		高学年玄関北倉庫	2				
D		高学年玄関		8			
Q		高学年玄関南倉庫					
D		高学年玄関南階段		1			
Q		高学年玄関南トイレ					
ソ		軒下					
D		廊下		27			
B		廊下	1				
F		廊下			1		
G		廊下	2				

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂東小学校】

種別	直管ランプ				
	A	C	E	K	Z
	40形	40形	20形	40形	20形
数量	652	181	20	70	6
ラフ光束	2,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	7.0W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	148g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光線色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2°ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	190° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
開光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
ソ
軒下用ダウンライト
22
960lm以上
6.8W以下
400g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
100" 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
φ 150
器具交換
IP43

防犯灯
ウ
防犯灯
8
1050lm以上
8.1W以下
500g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100~242V
-
60000
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
IP44

街路灯
セ
街路灯
3
8000lm以上
44.4W以下
1060g以下
5000K
昼白色
Ra73
AC100-242V
-
40000
50/60hz
別置
E39
ランプ交換
IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
3
3329lm以上
29W以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000
明るさ2段階切替
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球		
Q	P	ヒ
電球	電球	電球
18	2	4
810lm以上 7.1W以下	810lm以上 7.1W以下	810lm以上 7.7W以下
85g以下	85g以下	93g以下
2700K	5000K	3000K
電球色	昼白色	電球色
Ra83	Ra83	Ra83
AC100V	AC100V	AC100V
-	-	-
40000	40000	40000
非調光	非調光	調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-
-	-	-
E26	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG32T・N/14/25/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGR32T・N/13/20/16S	LDGF20T・N/7/10P/C
2階	A	会議室	24				
	B	視聴覚準備室	2				
	B	視聴覚室	9				
	K	視聴覚室				1	
	E	視聴覚室					
	B	図書室	32				
	A	司書室	2				
	B	司書室	2				
	Q	南校舎西トイレ					
	A	特別支援教室	4				
	B	特別支援教室	4				
	K	特別支援教室				2	
	A	普通教室2-2	10				
	B	普通教室2-2	4				
	K	普通教室2-2					1
	A	普通教室2-1	10				
	B	普通教室2-1	4				
	K	普通教室2-1					1
	A	学習室2	10				
	B	学習室2	4				
	K	学習室2				1	
	F	南校舎西階段			1		
	D	北校舎西トイレ		2			
	F	北校舎西トイレ			2		
	A	普通教室3-2	8				
	B	普通教室3-2	4				
	K	普通教室3-2					3
	C	普通教室3-1		18			
	D	普通教室3-1					1
	D	北校舎西階段		1			
	A	学習室3	12				
	B	学習室3	3				
K	学習室3					3	
A	学習室4	8					
B	学習室4	5					
K	学習室4					2	
A	普通教室4-1	10					
B	普通教室4-1	4					
K	普通教室4-1					2	
A	普通教室4-2	10					
B	普通教室4-2	3					
K	普通教室4-2					3	
B	北校舎東トイレ	2					
F	北校舎東トイレ			2			
K	特別支援けやき2	10					
B	特別支援けやき2	2					
K	特別支援けやき2					2	
A	特別支援けやき1	8					
B	特別支援けやき1	4					
K	特別支援けやき1					2	
D	北校舎東階段		1				
A	資料室	2					
B	資料室	1					
G	第2音楽室	18					
K	第2音楽室					3	
B	準備室	2					
G	第1音楽室	18					
K	第1音楽室					3	
B	南校舎東倉庫	1					
D	廊下		22				
F	廊下					1	
3階	D	南校舎東階段		1			
	A	コンピューター室	60				
	C	コンピューター室		2			
	K	コンピューター室				2	
	B	児童会室	5				
	B	南校舎東トイレ	2				
	F	南校舎東トイレ			2		
	F	教材室			1		
	A	普通教室6-2	12				
	B	普通教室6-2	3				
	K	普通教室6-2					3
	A	普通教室6-1	4				
	B	普通教室6-1	4				
	K	普通教室6-1					2
	B	学習室6	3				
	K	学習室6					2
	A	学習室5	12				
	B	学習室5	3				
	K	学習室5					3
	F	教材室			1		
B	南校舎西トイレ	2					
F	南校舎西トイレ			2			
A	普通教室5-2	10					

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂東小学校】

種別	直管ランプ				
	A	C	E	K	Z
	40形	40形	20形	40形	20形
数量	652	181	20	70	6
ラフ光束	2,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	7.0W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	148g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2°ビーム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	190°以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
開光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
ソ
軒下用ダウンライト
22
960lm以上
6.8W以下
400g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
100" 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
φ 150
器具交換
IP43

防犯灯
ウ
防犯灯
8
1050lm以上
8.1W以下
500g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100~242V
-
60000
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
IP44

街路灯
セ
街路灯
3
8000lm以上
44.4W以下
1060g以下
5000K
昼白色
Ra73
AC100-242V
-
40000
50/60hz
別置
E39
ランプ交換
IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
3
3329lm以上
29W以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000
明るさ2段階切替
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球		
Q	P	ヒ
電球	電球	電球
16	2	4
810lm以上 7.1W以下	810lm以上 7.1W以下	810lm以上 7.7W以下
85g以下	85g以下	93g以下
2700K	5000K	3000K
電球色	昼白色	電球色
Ra83	Ra83	Ra83
AC100V	AC100V	AC100V
-	-	-
40000	40000	40000
非調光	非調光	調光
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
-	-	-
-	-	-
E26	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG32T・N/14/25/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGR32T・N/13/20/16S	LDGF20T・N/7/10P/C
B	体育館	普通教室5-2	4				
K		普通教室5-2				3	
A		普通教室5-1	8				
B		普通教室5-1	4				
K		普通教室5-1				3	
D		南校舎西階段		1			
D		廊下		5			
F		廊下			2		
ア		軒下					5
C		軒下		4			
B		風除室		2			
C		階段	1				
P		物置					
D		トイレ		6			
B		女子更衣室	2				
B		男子更衣室	2				
C	ステーション		12				
D	器具庫1		1				
D	器具庫2		1				
B	外トイレ	2					
B	外女子更衣室	2					
B	外男子更衣室	2					
ウ	外壁						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂南小学校】

種別	直管ランプ				ダウンライト				スポットライト		防犯灯		街路灯		シーリング		ポーチ灯		小型シーリング		電球	
	A	E	K	V	T	ソ	五	サ	ウ	カ	九	セ	R	m	オ	オ	オ	オ	Q	チ		
数量	40形	110形	39	12	ダウンライト	軒下用ダウンライト	緑色用ダウンライト・リニウム・アルフレード	街路灯	防犯灯	ソーラー式防犯センサーライト	街路灯	シーリング	シーリング	20形ポーチ灯	小型シーリング	電球	電球					
2.7W未満	1585	109	39	12	41	24	12	15	2	4	4	322mm以上	44mm以上	35								
2.7W以上	1,000mm以上	2,000mm以上	5,400mm以上	5,400mm以上	1,044mm以上	840mm以上	650mm以上	201mm以上	600mm以上	600mm以上	332mm以上	500mm以上	1200mm以上	810mm以上	440mm以上							
定格消費電力	10.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	12.5W以下	12.2W以下	7.8W以下	7.8W以下	30.2W以下	11.7W以下	44.4W以下	22W以下	77W以下	17W以下	7.1W以下	3.8W以下							
質量	220g以下	120g以下	34g以下	55g以下	630g以下	40g以下	50g以下	40g以下	850g以下	810g以下	1115g以下	100g以下	230g以下	146g以下	370g以下							
全消費電力	5000k	5000k	5000k	5000k	3000k	3000k	2700k	3000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	2700k						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V						
電圧	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相1								

[illegible]

製品仕様一覧【赤穂南小学校】

[illegible]

参考品番		LDG327 N/11/20/1PSP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR327 N/13/20/16S	LDR48BT-N/30/54/1RSP	DL1L138-15W7BW-B	EL-WD01/3/10ZLM/AHN	DL102NLSLWLZA-92998	SP23L30-NLW	IRLBDBH20A-V3+SFT-C212	LSL-ACTN-1200	LDT533M-G-E39/C/T-B5+PSU-38-067049CC	LDS44N-G-E39/C/T-B5+PSU-50-087065CC	PLM120L-J	CL120L-S1JM	LDGF20T-N/7/10P/JRFDL21GB-P	LDF10N-H-GX53+NSEYP25U-GX53W	LDA7L-G-6TB	LD4L-G-E17-4TB
n	放送室					3													
G	放送室	8																	
S	放送室								6										
F	展示コーナー								4										
n	展示コーナー																		
F	展示コーナー		4																
C	展示コーナー																		
A	工作家	42																	
B	工作家	8																	
K	工作家			1															5
A	同エディタールーム	6																	
A	インテリシスルーム	24																	
B	インテリシスルーム	9																	
K	インテリシスルーム			1															
B	出張者専用室	3																	
G	機器管理室	102																	
n	出張室																		
H	出張客用トイレ	4																	
B	出張客用トイレ	1																	
F	廊下		11																
B	廊下	6																	
A	第1号更衣室	50																	
K	第2号更衣室			1															
A	音楽準備室	4																	
B	音楽準備室	2																	
A	第1号更衣室	40																	
K	第1号更衣室			1															
F	廊下		5																
n	廊下							4											
五	廊下																		
四	廊下						8												
三	玄関																		
二	玄関	4										2							
一	玄関		1																
B	女子更衣室	2		2															
E	女子トイレ																		
B	男子更衣室	2																	
B	女子トイレ	2																	
B	女子トイレ	2																	
G	ホール	4																	
D	職員室	4																	
A	ステージ	8																	
ヨ	ステージ																		
サ	ステージ								5										
オ	外観																		
n	エレベーター					8													
A	倉庫	16														4			
A	倉庫	4																	
F	プール前室		1																
B	男子トイレ	1																	
B	女子トイレ	1																	
B	男子更衣室	1																	
B	女子更衣室	1																	
A	管理室	2																	
B	男子トイレ	1																	
D	女子トイレ	1																	
B	管理室	2																	

製品仕様一覧【赤穂南学校給食センター】

種別	直管ランプ		
	C	E	フ
	40形	20形	40形
数量	94	18	215
ランプ光束	2,500lm以上	1,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	13.8W以下	6.1W以下	16.8W以下
質量	220g以下	120g以下	262g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	190° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
b
コンパクト蛍光灯
1
1,500lm以上
10.4W以下
245g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
GY10q-6、GY10q-9
ランプ交換

ベースライト	
マ	モ
20形非常用兼用	20形階段灯非常用兼用
3	3
1,000lm以上	2,000lm以上
6.6W以下	15.3W以下
1,500g以下	3,000g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra85	Ra85
AC100~242V	AC100~242V
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
内臓	内臓
-	-
器具交換	器具交換 人感センサー付き(段調光)

高天井
ミ
高天井照明
4
15000lm以上
79.4W以下
2700g以下
5000K
昼白色
Ra75
AC100-242V
110
60000時間以上
-
50/60hz
-
内臓
-
器具交換
IP55

防犯灯
ウ
防犯灯
3
1700lm以上
12.2W以下
850g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100~242V
-
60000時間以上
-
50/60hz
内蔵
-
器具交換 IP44

ポーチ灯
f
壁面ポーチ灯
2
300lm以上
6.8W以下
800g以下
2700K
電球色
Ra83
AC100V
—
40000時間以上
非調光
50/60hz
—
—
—
器具交換 人感センサー付き

		参考品番	LDG32T・N/14/25/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGF40T・N/17/25P/C
へ	1階	渡り廊下			1
D		配膳ホール	18		
D		荷受室	1		
D		残菜室	1		
モ		階段			
C		前室	2		
フ		洗浄室			28
フ		器具洗浄室			4
D		回収前室	2		
D		前室	1		
D		配送前室	2		
フ		コンテナ室			40
フ		調理室			56
へ		調理室			2
ミ		調理室			
フ		サラダ・和え物室			12
フ		アレルギー調理室			6
フ		器具洗浄室			8
フ		野菜類下処理室			12
フ		食品庫・計量室			6
フ		肉魚卵下処理室			10
C		検収室	14		
D		前室	1		
D		倉庫	1		
D		前室	1		
フ		カート洗浄室			4
フ		炊飯室			18
フ		洗米室			2
C		納米室	2		
C		前室	8		
D		ホール	2		
マ		ホール			
モ		階段			
D	倉庫	1			
C	事務室	8			
L	事務室		1		
へ	軒下			3	
ウ	外周リ				
へ	外周リ			2	
f	外周リ				
b	2階	階段			
C		食育ルーム	12		
C		洗濯乾燥室			1
D		倉庫	1		
C		ミーティングルーム	12		
L		ミーティングルーム		1	
D		女子更衣室	4		
マ		廊下			
F		廊下		16	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂保育園】

種別	直管ランプ				
	A	E	M	X	Z
	40形	20形	15形	40形	20形
数量	83	6	1	6	4
ランプ光束	2,000lm以上	1,000lm以上	750lm以上	2,000lm以上	1,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	6.1W以下	4.8W以下	13.8W以下	7.0W以下
質量	220g以下	120g以下	87g以下	262g以下	148g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	-	190° 以上	190° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換 グロータイプ	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換

ベースライト
ヤ
40形非常用兼用
1
2,000lm以上
13.2W以下
2,300g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内臓
-
器具交換

ダウンライト
ユ
軒下用ダウンライト
2
960lm以上
6.8W以下
400g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
100
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
φ150
器具交換 IP43

防犯灯	
ウ	カ
防犯灯	AC式防犯センサー
1	1
1050lm以上	1200lm以上
8.1W以下	15.7W以下
500g以下	810g以下
5000K	-
昼白色	電球色/昼光色
Ra85	-
AC100-242V	AC100V
-	-
60000時間以上	-
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	器具交換 IP44

シーリング
R
和風ペンダント
1
3329lm以上
29W以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000時間以上
明るさ2段階切替
50/60hz
-
-
-
器具交換

ポーチ灯
オ
20形ポーチ灯
1
1000lm以上
7W以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
190
40000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
G13
器具交換 IP23

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDG15T・N-5/7V2	LDGF40T・N/14/20P/C	LDGF20T・N/7/10P/C	IREL-LX3-170-20N-CL40	EL-WD01/3(102NM)/AHN+DLRP17-15	IRLDBH10A-V3+SFT-C212	LSL-ACTN-1200	PLM12DL-J	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P
ユ	1階	ポーチ							2				
カ		ポーチ											
ヤ		玄関						1			1		
B		ホール	1										
B		保育室 すずらん2	6										
B		保育室 すずらん1	6										
B		倉庫	2										
B		食品庫	1										
X		調理室				6							
F		更衣室		1									
R		休養室										1	
B		便所	6										
S		便所	1										
A		遊戯室	20										
A		ステージ	6										
Z		トイレ					4						
E		調乳室		2									
F		調乳室		1									
M		調乳室			1								
B		乳児室 つぼみ	6										
F		トイレ		1									
B		保育室 さくら	3										
B		保育室 すみれ2	3										
B		保育室 すみれ1	3										
B		保育室 こすもす1	3										
A		職員室	6										
B		廊下	10										
F		外機械室		1									
オ		外周り											1
ウ		外周り								1			

製品仕様一覧【飯坂保育園】

種別	直管ランプ			
	A	C	E	X
	40形	40形	20形	40形
数量	74	57	4	12
ランプ光束	2,000m以上	2,500m以上	1,000m以上	2,000m以上
定格消費電力	10.8W以下	13.9W以下	6.1W以下	13.9W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
光色色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
定格電圧	AC100~242V	Ra83	Ra83	Ra83
特性性能	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2φ・4角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	190° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側
電圧位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金・埋込寸法	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ガラストップ 安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
b
36形コンパクト蛍光灯
27
1,500lm以上
10.4W以下
245g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
-
40,000時間以上
非露光
50/60hz
片側
内蔵
GY10q-6, GY10q-9
安定器撤去の上ランプ交換

ベースライト
d
40形非常用兼用
7
1,900mm以上
13.2W以下
1,900g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100-242V
40,000
非調光
50/60hz
—
内蔵
W150
器具交換

ダウンロード	
ソ	ツ
軒下用ダウンロード	ダウンロード
3	1
960m以上	1,100m以上
6.9W以下	9.9W以下
400	630
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra83	Ra85
AC100~242V	AC100~242V
100°以上	70°以上
40,000	40,000
非調光	PWM調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	-
φ150	φ150
器具交換	器具交換
IP43	

スポットライト
サ
スポットライト
5
2010lm以上
30.3W以下
490g以下
3000K
電球色
Ra95
AC100V
17
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
ダクトレール
ローグレアタイプ

防犯灯
力
AC式防犯センサー
2
1200lm以上
15.7W以下
810g以下
-
電球色/昼光色
-
AC100V
-
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 IP44

街路灯
セ
街路灯
6
8000m以上
44.4W以下
1060g以下
5000K
昼白色
Ra73
AC100~242V
40000時間以上
-
50/60Hz
別置
E39
ランプ交換
IP44

ポーチ灯
才
20形ポーチ灯
2
1000m以上
7W以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
190
4000時間以上
非調光
50/60Hz
片側
内蔵
G13
器具交換
IP23

小型シーリング	
キ	
小型シーリング	
6	
1200mm以上	
10W以下	
370g以下	
5000K	
昼白色	
Ra83	
AC100V	
4000時間以上	
非調光	
50/60Hz	
-	
-	
GX53-1a	
器具交換	

電球
ト
電球
5
440lm以上
3.8W以下
53
2700K
電球色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非露光
50/60hz
-
-
E17
ランプ交換

		参考図書	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGF40T-N/14/20P/C
1階	ホーチ					
B	玄関	2				
A	職員室	8				
D	保育室1 はしぐみ1			8		
B	保育室2 はしぐみ2			9		
a	乳幼・未満児室 うさぎ	2				
b	乳幼・未満児室 うさぎ					
B	沐浴室	2				
B	園乳室	1				
L	園乳室				1	
A	一時保育室 リズ	28				
B	ロッカールーム	2				
ソ	休居室					
ソ	厨房事務室	2				
A	給食調理員専用トイレ					
B	食品庫	1				
F	食品庫				1	
X	厨房					12
S	厨房	1				
A	倉庫	2				
B	機材置場	1				
C	ステージ横	2				
C	ステージ	12				
サ	ステージ					
セ	遊戯室					
B	便所	5				
S	便所				2	
C	保育室3 にじぐみ2	1		6		
D	保育室3 にじぐみ2			4		
C	保育室4 にじぐみ1			6		
C	保育室4 にじぐみ1			4		
C	保育室5			6		
D	保育室5			2		
C	保育室6 つまぐみ			12		
b	マルチホール					
H	廊下	2				
d	廊下					
e	廊下					
キ	廊下					
カ	外周リ					
キ	外周リ					
キ	外周リ					

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]